

AULA AU1.L2.1200.XY

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo

**Těleso svítidla:** ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IK08	Bluetooth	Track	Weight
42	4000	5932	5574	1200	125	50	M	-	-	-	-	3000

Lucis AU1.L2.1200.X AULA LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 42 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 5932 lm

**Světelný tok svítidla:** 5574 lm

**A:** 1200 mm

**B:** 125 mm

**C:** 50 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 3000 g

Luminaire: Lucis AU1.L2.1200.X AULA LED  
Lamps: 1 x LED G6

