


AULA AU1.L2.1200.XY

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Leuchte: lackiertes Stahlblech RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Copper (.72), RAL Bronze (.73), RAL Brass (.74)



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | IK06 | IP20 | Bluetooth | Track-System | Sádrokarton | Weight |
|----|------|-------------------------|----------------------------|------|-----|----|--------|------|------|-----------|--------------|-------------|--------|
| 42 | 4000 | 5932 | 5574 | 1200 | 125 | 50 | M | - | - | - | - | - | 3000 |

Lucis AU1.L2.1200.X AULA LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 42 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 5932 lm

Luminaire luminous flux: 5574 lm

A: 1200 mm

B: 125 mm

C: 50 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 3000 g

Luminaire: Lucis AU1.L2.1200.X AULA LED
Lamps: 1 x LED G6

