



ASTERION S5.L1.A450.0W.Y

Typ: Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IP 20	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
20,9	3000	2698	2026	450	210	225	M	-	-	Q*	-	-	2700

Lucis S5.L1.A450.0W ASTERION LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 20,9 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 2698 lm

Luminaire luminous flux: 2026 lm

A: 450 mm

B: 210 mm

C: 225 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 2700 g

Luminaire: Lucis S5.L1.A450.0W ASTERION LED
Lamps: 1 x LED G6

