



ASTERION S5.L2.A550.0W.Y

**Typ:** Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	0*	P*	Q*	-	-	4100
23,2	4000	3126	2339	550	230	275	M	O*	P*	Q*	-	-	4100

Lucis S5.L2.A550.0W ASTERION LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 23,2 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 3126 lm

**Luminaire luminous flux:** 2339 lm

**A:** 550 mm

**B:** 230 mm

**C:** 275 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 4100 g

Luminaire: Lucis S5.L2.A550.0W ASTERION LED  
Lamps: 1 x LED G6

