



ELIOS ZK.K2.E120.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo u LED

Kovové části: hliník lakovaný – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) nebo RAL 9005 (.45)

Závěs: transparentní kabel



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	Bluetooth	Track systém	Weight
9,6	4000	1295	1047	120	135	1500	M	-	P*	Q*	R* D* 1100

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,6 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1295 lm

Světelný tok svítidla: 1047 lm

A: 120 mm

B: 135 mm

C: 1500 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkartonu: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 1100 g

Lucis ZK.K2.E120.X ELIOS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.K2.E120.X ELIOS LED
Lamps: 1 x LED G5

