Technisches Datenblatt

ELIOS ZK.K3.E120.XY

Typ: Pendelleuchte
Lampenschirm: Acrylglas für LED
Metallteile: Aluminium lackiert – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) oder RAL 9005 (.45)
Federung: transparentes Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2						
6,7	3000	899	727	120	135	1500	M	–	P*	Q*	R*	–	1100

Spannung: 230V
IK Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI: >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 6,7 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 899 lm
Luminaire luminous flux: 727 lm
A: 120 mm
B: 135 mm
C: 1500 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Sádrokarton: Nicht Verfügbar
Gewicht: 1100 g

Lucis ZK.K3.E120.X ELIOS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.K3.E120.X ELIOS LED
Lamps: 1 x LED G5