



ELIOS ZK.K4.E120.XY

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo u LED

**Kovové části:** hliník lakovaný – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) nebo RAL 9005 (.45)

**Závěs:** transparentní kabel



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☺	☒	☒	☒	☒	☒	☒
6,7	4000	942	762	120	135	1500	M	-	P*	Q*	R*	D*		1100

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 6,7 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 942 lm

**Světelný tok svítidla:** 762 lm

**A:** 120 mm

**B:** 135 mm

**C:** 1500 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Zavěšení do sádkartonu:** Dostupné na poptávku

**Hmotnost:** 1100 g

Lucis ZK.K4.E120.X ELIOS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.K4.E120.X ELIOS LED  
Lamps: 1 x LED G5

