



ELIOS ZK.K4.E120.XY

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre acrylique pour LED

**Les pièces métalliques:** aluminium laqué - RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) ou RAL 9005 (.45)

**Suspension:** câble transparent



W	K	Module lumineux flux lm	Luminaire lumineux flux lm	A	B	C	DALI 2	☒	☒	☒	☒	☒	☒
6,7	4000	942	762	120	135	1500	M	-	P*	Q*	R*	D*	1100

**Tension:** 230V

**IK code:** IK06

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 6,7 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module lumineux flux:** 942 lm

**Luminaire lumineux flux:** 762 lm

**A:** 120 mm

**B:** 135 mm

**C:** 1500 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Disponible sur demande

**Sádrokarton:** Disponible sur demande

**Poids:** 1100 g

Lucis ZK.K4.E120.X ELIOS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.K4.E120.X ELIOS LED  
Lamps: 1 x LED G5

