



ELIOS ZK3.K2.E220.XY

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre acrylique

**Les pièces métalliques:** aluminium laqué - RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) ou RAL 9005 (.45)

**Suspension:** câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺
18,2	4000	2491	2013	220	85	1500	M	-	P*	Q*	-	D*

**Tension:** 230V

**IK code:** IK06

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 18,2 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 2491 lm

**Luminaire luminous flux:** 2013 lm

**A:** 220 mm

**B:** 85 mm

**C:** 1500 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Disponible sur demande

**Poids:** 1700 g

Lucis ZK3.K2.E220.X ELIOS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK3.K2.E220.X ELIOS LED  
Lamps: 1 x LED G5

