


ELIOS S7.K1.E120.XY

Typ: stropní svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: hliník lakovaný – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) nebo RAL 9005 (.45)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
9,6	3000	1237	1001	120	63	M	-	-	-	-	-	500

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,6 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1237 lm

Světelný tok svítidla: 1001 lm

A: 120 mm

B: 63 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 500 g

Lucis S7.K1.E120.X ELIOS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S7.K1.E120.X ELIOS LED
Lamps: 1 x LED G5

