



JUNO LED ZK.K2.J1.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Metallteile: weiß lackiertes Stahlbleelackiertes Aluminium in verschiedenen Farbvarianten, (Kombination) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35), RAL 7023 (.37), RAL 5009 (.38)

Federung: selbsttragendes weißes X-01 oder schwarzes X02-X23 Kabel versteift mit Stahlitze



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP20	Bluetooth	Track-System	Weight	
9,6	4000	1295	1026	150	150	2000	M	-	P*	-	R*	D*	1300

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 9,6 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 1295 lm

Luminaire luminous flux: 1026 lm

A: 150 mm

B: 150 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 1300 g

Lucis ZK.K2.J1.X JUNO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.K2.J1.X JUNO LED
Lamps: 1 x LED G5

