


JUNO LED ZK.K4.J2.XY

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Les pièces métalliques: aluminium laqué de couleurs variées, (combinaison) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35), RAL 7023 (.37), RAL 5009 (.38)

Suspension: conducteur à part de couleur blanche X-01 ou noire X02-X23 renforcé par un câble en acier aux éléments



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
|------|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|-----|------|-----------|---|----|----|----|----|------|
| 12,5 | 4000 | 1771 | 1399 | 280 | 280 | 2000 | M | - | P* | Q* | R* | D* | 2700 |

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 12,5 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 1771 lm

Luminaire luminous flux: 1399 lm

A: 280 mm

B: 280 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Disponible sur demande

Poids: 2700 g

Lucis ZK.K4.J2.X JUNO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.K4.J2.X JUNO LED
Lamps: 1 x LED G5

