JUNO LED ZK.K2.J3.XY

Type: luminaire suspendu
Abat-jour: verre acrylique
Les pièces métalliques: aluminium laqué de couleurs variées, (combinaison) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35), RAL 7023 (.37), RAL 5009 (.38)
Suspension: conducteur à part de couleur blanche X-01 ou noire X02-X23 renforcé par un câble en acier aux éléments



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2						
36	4000	4659	3684	360	360	2000	M	–	P*	Q*	–	D*	4400

Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI: >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 36 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 4659 lm
Luminaire luminous flux: 3684 lm
A: 360 mm
B: 360 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Non disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Track system: Non disponible
Sádrokarton: Disponible sur demande
Poids: 4400 g

Lucis ZK.K2.J3.X JUNO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.K2.J3.X JUNO LED
Lamps: 1 x LED G5