


JUNO LED ZK.K4.J3.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: lakovaný hliník v různých barvách, (kombinace) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35), RAL 7023 (.37), RAL 5009 (.38)

Závěs: samonosný vodič bílé barvy X-01 nebo černé barvy X-02 až X-23 vyztužený ocelovým lankem



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | DALI 2 | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|------|--------|---|----|----|---|----|------|
| 23,3 | 4000 | 3197 | 2528 | 360 | 360 | 2000 | M | - | P* | Q* | - | D* | 4400 |

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 23,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3197 lm

Světelný tok svítidla: 2528 lm

A: 360 mm

B: 360 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkořkartonu: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 4400 g

Lucis ZK.K4.J3.X JUNO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.K4.J3.X JUNO LED
Lamps: 1 x LED G5

