


MAIA S1.L2W.Y

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | DALI 2 | IK 20 | LED | CRI >90 | Weight | |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|----|--------|-------|-----|---------|--------|------|
| 13,8 | 4000 | 1682 | 1209 | 150 | 300 | 75 | M | O* | - | - | - | 1700 |

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 13,8 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1682 lm

Světelný tok svítidla: 1209 lm

A: 150 mm

B: 300 mm

C: 75 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1700 g

Lucis S1.L2W MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S1.L2W MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

