


MAIA S1.L2W.Y

**Typ:** Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglass seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	🚶	🚪	📶	📄	🏷️	
13,8	4000	1682	1209	150	300	75	M	O*	-	-	-	-	1700

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 13,8 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1682 lm

**Luminaire luminous flux:** 1209 lm

**A:** 150 mm

**B:** 300 mm

**C:** 75 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 1700 g

Lucis S1.L2W MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S1.L2W MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

