


MAIA S3.L1W.Y

**Typ:** Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglass seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	🚶	🚪	📶	📄	📦	
26,1	3000	3314	2386	150	500	75	M	O*	P*	Q*	-	-	2200

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 26,1 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 3314 lm

**Luminaire luminous flux:** 2386 lm

**A:** 150 mm

**B:** 500 mm

**C:** 75 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 2200 g

Lucis S3.L1W MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S3.L1W MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

