


MAIA PMMA S1.L1W.Y PA

**Typ:** nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo PMMA opál

**Tělo svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK 20	LED	CRI >90	Weight	
13,8	3000	1606	1441	150	300	75	M	O*	-	-	-	1200

Lucis S1.L1W PA MAIA LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 13,8 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 1606 lm

**Světelný tok svítidla:** 1441 lm

**A:** 150 mm

**B:** 300 mm

**C:** 75 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 1200 g

Luminaire: Lucis S1.L1W PA MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G6

