


MAIA PMMA S3.L2W.Y PA

Typ: Wandleuchte

Lampenschirm: Acrylglas PMMA Opal

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IP 20	LED	CRI >90	Weight		
26,1	4000	3446	3096	150	500	75	M	O*	P*	Q*	-	-	1600

Lucis S3.L2W PA MAIA LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 26,1 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 3446 lm

Luminaire luminous flux: 3096 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 75 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 1600 g

Luminaire: Lucis S3.L2W PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

