

MAIA A ZKS.L1A.M320.Y




Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: bílý kabel

Driver svítidla je umístěný ve stropní rozetě (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK01	Bluetooth	Track systém	Do sádky	Hmotnost	
22,9	3000	3289	2764	150	320	2000	M	-	P*	Q*	R*	D*	4000

Lucis ZKS.L1A.M320 MAIA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 22,9 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 3289 lm

Světelný tok svítidla: 2764 lm

A: 150 mm

B: 320 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádky: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 4000 g

Luminaire: Lucis ZKS.L1A.M320 MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

