

MAIA A ZKS.L2A.M320.Y


Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: câble blanc

Driver of the luminaire is placed inside the ceiling rose (LED version).



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | IK10 | IK15 | Bluetooth | Track system | Weight | |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|------|--------|------|------|-----------|--------------|--------|------|
| 22,9 | 4000 | 3537 | 2973 | 150 | 320 | 2000 | M | - | P* | Q* | R* | D* | 4000 |

Lucis ZKS.L2A.M320 MAIA LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 22,9 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 3537 lm

Luminaire luminous flux: 2973 lm

A: 150 mm

B: 320 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Disponible sur demande

Poids: 4000 g

Luminaire: Lucis ZKS.L2A.M320 MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

