

MAIA A ZKS.L1A.M500.Y

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech bíle lakovaný

**Závěs:** bílý kabel

Driver svítidla je umístěný ve stropní rozetě (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK01	P*	Q*	D*	5000g	
41,4	3000	6049	4985	150	500	2000	M	-	P*	Q*	-	D*	5000

Lucis ZKS.L1A.M500 MAIA LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 41,4 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 6049 lm

**Světelný tok svítidla:** 4985 lm

**A:** 150 mm

**B:** 500 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Dostupné na poptávku

**Hmotnost:** 5000 g

Luminaire: Lucis ZKS.L1A.M500 MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G6

