

MAIA A ZKS.L1A.M500.Y

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** weiß lackiertes Stahlblech

**Federung:** weißes Kabel

Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette (LED Version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IP20	Bluetooth	Smart	Weight	
41,4	3000	6049	4985	150	500	2000	M	-	P*	Q*	-	D*	5000

Lucis ZKS.L1A.M500 MAIA LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 41,4 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 6049 lm

**Luminaire luminous flux:** 4985 lm

**A:** 150 mm

**B:** 500 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Verfügbar auf Anfrage

**Gewicht:** 5000 g

Luminaire: Lucis ZKS.L1A.M500 MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G6

