

MAIA A ZKS.L2A.M500.Y


Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: bílý kabel

Driver svítidla je umístěný ve stropní rozetě (LED verze).



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | DALI 2 | IK01 | IK02 | Bluetooth | Track | Weight | |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|------|--------|------|------|-----------|-------|--------|------|
| 41,4 | 4000 | 6389 | 5265 | 150 | 500 | 2000 | M | - | P* | Q* | - | D* | 5000 |

Lucis ZKS.L2A.M500 MAIA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 41,4 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 6389 lm

Světelný tok svítidla: 5265 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 5000 g

Luminaire: Lucis ZKS.L2A.M500 MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

