

MAIA A ZKS.L4A.M500.Y

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** weiß lackiertes Stahlblech

**Federung:** weißes Kabel

Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette (LED Version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IP20	Bluetooth	Emergency Light	Weight	
31,3	4000	5022	4139	150	500	2000	M	-	P*	Q*	R*	D*	4600

Lucis ZKS.L4A.M500 MAIA LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 31,3 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 5022 lm

**Luminaire luminous flux:** 4139 lm

**A:** 150 mm

**B:** 500 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Verfügbar auf Anfrage

**Gewicht:** 4600 g

Luminaire: Lucis ZKS.L4A.M500 MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G6

