

MAIA A ZKS.L2A.M620.Y


**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** weiß lackiertes Stahlblech

**Federung:** weißes Kabel

Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette (LED Version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Emergency	Weight
74,3	4000	10081	8365	220	620	2000	M	-	-	Q*	-	8200

Lucis ZKS.L2A.M620 MAIA LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 74,3 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 10081 lm

**Luminaire luminous flux:** 8365 lm

**A:** 220 mm

**B:** 620 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 8200 g

Luminaire: Lucis ZKS.L2A.M620 MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G6

