

MAIA A ZKS.L2A.M620.Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: câble blanc

Driver of the luminaire is placed inside the ceiling rose (LED version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK10	IK15	Bluetooth	Track system	Weight
74,3	4000	10081	8365	220	620	2000	M	-	-	Q*	-	8200

Lucis ZKS.L2A.M620 MAIA LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 74,3 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 10081 lm

Luminaire luminous flux: 8365 lm

A: 220 mm

B: 620 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 8200 g

Luminaire: Lucis ZKS.L2A.M620 MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

