

MAIA A ZKS.L1A.M380.Y


Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: câble blanc

Driver of the luminaire is placed inside the ceiling rose (LED version).



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | IK10 | IK15 | Bluetooth | Track system | Weight | |
|------|------|-------------------------|----------------------------|----|-----|------|--------|------|------|-----------|--------------|--------|------|
| 12,1 | 3000 | 1556 | 1340 | 80 | 300 | 1500 | M | - | P* | Q* | R* | D* | 2100 |

Lucis ZKS.L1A.M380 MAIA LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 12,1 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 1556 lm

Luminaire luminous flux: 1340 lm

A: 80 mm

B: 300 mm

C: 1500 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Disponible sur demande

Poids: 2100 g

Luminaire: Lucis ZKS.L1A.M380 MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

