

MAIA A ZKS.L2A.M380.Y

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech bíle lakovaný

**Závěs:** bílý kabel

Driver svítidla je umístěný ve stropní rozetě (LED verze).



| W    | K    | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A  | B   | C    | DALI 2 | IK01 | P* | Q* | R* | D* | 2100 |
|------|------|------------------------|--------------------------|----|-----|------|--------|------|----|----|----|----|------|
| 12,1 | 4000 | 1683                   | 1449                     | 80 | 300 | 1500 | M      | -    | P* | Q* | R* | D* | 2100 |

Lucis ZKS.L2A.M380 MAIA LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 12,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1683 lm

**Světelný tok svítidla:** 1449 lm

**A:** 80 mm

**B:** 300 mm

**C:** 1500 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Zavěšení do sádkartonu:** Dostupné na poptávku

**Hmotnost:** 2100 g

Luminaire: Lucis ZKS.L2A.M380 MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G6

