

MAIA A ZKS.L2A.M380.Y

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech

Federung: weißes Kabel

Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette (LED Version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IP20	Bluetooth	Track System	Weight	
12,1	4000	1683	1449	80	300	1500	M	-	P*	Q*	R*	D*	2100

Lucis ZKS.L2A.M380 MAIA LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 12,1 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 1683 lm

Luminaire luminous flux: 1449 lm

A: 80 mm

B: 300 mm

C: 1500 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 2100 g

Luminaire: Lucis ZKS.L2A.M380 MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

