

MAIA A ZKS.L1A.M580.Y




Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: bílý kabel

Driver svítidla je umístěný ve stropní rozetě (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Track	Weight	
16,1	3000	2033	1745	80	500	1500	M	-	P*	Q*	R*	D*	3200

Lucis ZKS.L1A.M580 MAIA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 16,1 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2033 lm

Světelný tok svítidla: 1745 lm

A: 80 mm

B: 500 mm

C: 1500 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkartonu: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 3200 g

Luminaire: Lucis ZKS.L1A.M580 MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

