

MAIA A ZKS.L2A.M580.Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: câble blanc

Driver of the luminaire is placed inside the ceiling rose (LED version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track system	Weight	
16,1	4000	2198	1887	80	500	1500	M	-	P*	Q*	R*	D*	3200

Lucis ZKS.L2A.M580 MAIA LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 16,1 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 2198 lm

Luminaire luminous flux: 1887 lm

A: 80 mm

B: 500 mm

C: 1500 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Disponible sur demande

Poids: 3200 g

Luminaire: Lucis ZKS.L2A.M580 MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

