

MAIA A PMMA ZKS.L1A.M320.Y PA



Typ: závěsné svítidlo; stropní svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěn ve stropní rozetě (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IK08	Bluetooth	Track	Weight	
22,9	3000	3289	3152	150	320	2000	M	-	P*	Q*	R*	D*	3000

Lucis ZKS.L1A.M320 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 22,9 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 3289 lm

Světelný tok svítidla: 3152 lm

A: 150 mm

B: 320 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkartonu: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 3000 g

Luminaire: Lucis ZKS.L1A.M320 PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

