

MAIA A PMMA ZKS.L1A.M320.Y PA



**Typ:** Pendelleuchte; Deckenleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas PMMA

**Metallteile:** weiß lackiertes Stahlblech

**Federung:** selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahlhitze

Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette (LED Version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP20	Bluetooth	Track System	Weight	
22,9	3000	3289	3152	150	320	2000	M	-	P*	Q*	R*	D*	3000

Lucis ZKS.L1A.M320 PA MAIA LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 22,9 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 3289 lm

**Luminaire luminous flux:** 3152 lm

**A:** 150 mm

**B:** 320 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Verfügbar auf Anfrage

**Gewicht:** 3000 g

Luminaire: Lucis ZKS.L1A.M320 PA MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G6

