

MAIA A PMMA ZKS.L1A.M500.Y PA

**Typ:** závěsné svítidlo; stropní svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo PMMA

**Kovové části:** ocelový plech bíle lakovaný

**Závěs:** samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěný ve stropní rozetě (LED verze).



| W    | K    | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A   | B   | C    | DALI 2 | IK06 | P* | Q* | D* | 3800 |      |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|------|--------|------|----|----|----|------|------|
| 41,4 | 3000 | 6049                   | 5743                     | 150 | 500 | 2000 | M      | -    | P* | Q* | -  | D*   | 3800 |

Lucis ZKS.L1A.M500 PA MAIA LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 41,4 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 6049 lm

**Světelný tok svítidla:** 5743 lm

**A:** 150 mm

**B:** 500 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Dostupné na poptávku

**Hmotnost:** 3800 g

Luminaire: Lucis ZKS.L1A.M500 PA MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G6

