

MAIA A PMMA ZKS.L1A.M500.Y PA



Type: luminaire suspendu; luminaire plafonnier

Abat-jour: verre acrylique PMMA

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: conducteur à part de couleur blanche renforcé par un câble en acier aux éléments

Driver of the luminaire is placed inside the ceiling rose (LED version).



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | IK06 | IK08 | Bluetooth | Track system | Weight | |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|------|--------|------|------|-----------|--------------|--------|------|
| 41,4 | 3000 | 6049 | 5743 | 150 | 500 | 2000 | M | - | P* | Q* | - | D* | 3800 |

Lucis ZKS.L1A.M500 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 41,4 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 6049 lm

Luminaire luminous flux: 5743 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Disponible sur demande

Poids: 3800 g

Luminaire: Lucis ZKS.L1A.M500 PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

