

MAIA A PMMA ZKS.L2A.M500.Y PA


**Typ:** Pendelleuchte; Deckenleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas PMMA

**Metallteile:** weiß lackiertes Stahlblech

**Federung:** selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahllitze

Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette (LED Version).



| W    | K    | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A   | B   | C    | DALI 2 | IK06 | IP20 | Bluetooth | Track-System | Weight  |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|------|--------|------|------|-----------|--------------|---------|
| 41,4 | 4000 | 6389                    | 6065                       | 150 | 500 | 2000 | M      | -    | P*   | Q*        | -            | D* 3800 |

Lucis ZKS.L2A.M500 PA MAIA LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 41,4 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 6389 lm

**Luminaire luminous flux:** 6065 lm

**A:** 150 mm

**B:** 500 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Verfügbar auf Anfrage

**Gewicht:** 3800 g

Luminaire: Lucis ZKS.L2A.M500 PA MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G6

