

MAIA A PMMA ZKS.L3A.M500.Y PA



Type: luminaire suspendu; luminaire plafonnier

Abat-jour: verre acrylique PMMA

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: conducteur à part de couleur blanche renforcé par un câble en acier aux éléments

Driver of the luminaire is placed inside the ceiling rose (LED version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IK08	Bluetooth	Track system	Weight	
31,3	3000	4754	4513	150	500	2000	M	-	P*	Q*	R*	D*	3400

Lucis ZKS.L3A.M500 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 31,3 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 4754 lm

Luminaire luminous flux: 4513 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Disponible sur demande

Poids: 3400 g

Luminaire: Lucis ZKS.L3A.M500 PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

