

MAIA A PMMA ZKS.L4A.M500.Y PA



Typ: závěsné svítidlo; stropní svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěn ve stropní rozetě (LED verze).



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | DALI 2 | IK06 | Bluetooth | Track systém | Weight | | |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|------|--------|------|-----------|--------------|--------|----|------|
| 31,3 | 4000 | 5022 | 4768 | 150 | 500 | 2000 | M | - | P* | Q* | R* | D* | 3400 |

Lucis ZKS.L4A.M500 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 31,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 5022 lm

Světelný tok svítidla: 4768 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkartonu: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 3400 g

Luminaire: Lucis ZKS.L4A.M500 PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

