

MAIA A PMMA ZKS.L4A.M500.Y PA



Typ: Pendelleuchte; Deckenleuchte

Lampenschirm: Acrylglas PMMA

Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech

Federung: selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahllitze

Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette (LED Version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP20	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
31,3	4000	5022	4768	150	500	2000	M	-	P*	Q*	R*	D*	3400

Lucis ZKS.L4A.M500 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 31,3 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 5022 lm

Luminaire luminous flux: 4768 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 3400 g

Luminaire: Lucis ZKS.L4A.M500 PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

