

MAIA A PMMA ZKS.L1A.M620.Y PA


**Typ:** Pendelleuchte; Deckenleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas PMMA

**Metallteile:** weiß lackiertes Stahlblech

**Federung:** selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahllitze

Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette (LED Version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IK08	Bluetooth	Dimmer	Weight
74,3	3000	9545	8672	200	620	2000	M	-	-	Q*	-	D* 4400

Lucis ZKS.L1A.M620 PA MAIA LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 74,3 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 9545 lm

**Luminaire luminous flux:** 8672 lm

**A:** 200 mm

**B:** 620 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Verfügbar auf Anfrage

**Gewicht:** 4400 g

Luminaire: Lucis ZKS.L1A.M620 PA MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G6

