

MAIA A PMMA ZKS.L2A.M620.Y PA

**Typ:** závěsné svítidlo; stropní svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo PMMA

**Kovové části:** ocelový plech bíle lakovaný

**Závěs:** samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěný ve stropní rozetě (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	Q*	D*	4400	
74,3	4000	10081	9160	200	620	2000	M	-	-	Q*	D*	4400

Lucis ZKS.L2A.M620 PA MAIA LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 74,3 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 10081 lm

**Světelný tok svítidla:** 9160 lm

**A:** 200 mm

**B:** 620 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Dostupné na poptávku

**Hmotnost:** 4400 g

Luminaire: Lucis ZKS.L2A.M620 PA MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G6

