

MAIA A PMMA ZKS.L2A.M620.Y PA



Typ: Pendelleuchte; Deckenleuchte

Lampenschirm: Acrylglas PMMA

Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech

Federung: selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahlritze

Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette (LED Version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IK08	Bluetooth	Dimmer	Weight	
74,3	4000	10081	9160	200	620	2000	M	-	-	Q*	-	D*	4400

Lucis ZKS.L2A.M620 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 74,3 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 10081 lm

Luminaire luminous flux: 9160 lm

A: 200 mm

B: 620 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 4400 g

Luminaire: Lucis ZKS.L2A.M620 PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

