

MAIA A PMMA ZKS.L2A.M620.Y PA

Type: luminaire suspendu; luminaire plafonnier

Abat-jour: verre acrylique PMMA

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: conducteur à part de couleur blanche renforcé par un câble en acier aux éléments

Driver of the luminaire is placed inside the ceiling rose (LED version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IK08	Bluetooth	Emergency	Weight	
74,3	4000	10081	9160	200	620	2000	M	-	-	Q*	-	D*	4400

Lucis ZKS.L2A.M620 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 74,3 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 10081 lm

Luminaire luminous flux: 9160 lm

A: 200 mm

B: 620 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Disponible sur demande

Poids: 4400 g

Luminaire: Lucis ZKS.L2A.M620 PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

