

IZAR I I1.L4.900.XY

Typ: Wandleuchte

Lampenschirm: Acrylglas in Kombination mit Acrylglas weiß (.92), schwarz (.93) oder Edelstahl (.83)

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | IP 20 | LED | CRI >90 | Weight | |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|----|----|--------|-------|-----|---------|--------|------|
| 15,5 | 4000 | 2184 | 1805 | 900 | 80 | 40 | M | - | - | Q* | - | 2000 |

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 15,5 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 2184 lm

Luminaire luminous flux: 1805 lm

A: 900 mm

B: 80 mm

C: 40 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 2000 g

Lucis I1.L4.900.X IZAR I LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis I1.L4.900.X IZAR I LED
Lamps: 1 x LED G6

