




IZAR III I3.L4.600.XY

**Type:** luminaire de plafond et mural

**Abat-jour:** verre acrylique, front blanc (.92) ou noir (.93)

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Bluetooth	Track system	Weight
9,1	4000	1278	1172	600	80	40	M	-	-	Q*	1400

Lucis I3.L4.600.X IZAR III LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK06

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 9,1 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1278 lm

**Luminaire luminous flux:** 1172 lm

**A:** 600 mm

**B:** 80 mm

**C:** 40 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 1400 g

Luminaire: Lucis I3.L4.600.X IZAR III LED  
Lamps: 1 x LED G6

