



IZAR III I3.L4.1500.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo, čelo bílé (.92) nebo černé (.93)

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	P*	Q*	—	—	3200
26,5	4000	3815	3504	1500	80	40	M	—	P*	Q*	—	—	3200

Lucis I3.L4.1500.X IZAR III LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 26,5 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3815 lm

Světelný tok svítidla: 3504 lm

A: 1500 mm

B: 80 mm

C: 40 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 3200 g

Luminaire: Lucis I3.L4.1500.X IZAR III LED
Lamps: 1 x LED G6

