


IZAR III ZLI3.L3.1200.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Acrylglas, Front weiß (.92) oder schwarz (.93)

Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech

Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
20,2	3000	2800	2572	1200	80	2000	40	M	-	P*	Q*	R*	D*	3500

Lucis ZLI3.L3.1200.X IZAR III LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 20,2 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 2800 lm

Luminaire luminous flux: 2572 lm

A: 1200 mm

B: 80 mm

C: 2000 mm

D: 40 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 3500 g

Luminaire: Lucis ZLI3.L3.1200.X IZAR III LED
Lamps: 1 x LED G6

