

IZAR III ZLI3.L3.1500.XY

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre acrylique, front blanc (.92) ou noir (.93)

**Les pièces métalliques:** tôle en acier peint en blanc

**Suspension:** câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
26,5	3000	3670	3372	1500	80	2000	40	M	-	P*	Q*	R*	D*	4200

Lucis ZLI3.L3.1500.X IZAR III LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK06

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 26,5 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 3670 lm

**Luminaire luminous flux:** 3372 lm

**A:** 1500 mm

**B:** 80 mm

**C:** 2000 mm

**D:** 40 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Disponible sur demande

**Sádrokarton:** Disponible sur demande

**Poids:** 4200 g

Luminaire: Lucis ZLI3.L3.1500.X IZAR III LED  
Lamps: 1 x LED G6

