

ZERO S19.K1.Z230.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IP 40	LED	CRI >90	TW	Weight	
9,6	3000	1237	960	230	190	70	20	-	-	-	-	-	-	1400

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 9,6 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 1237 lm

Luminaire luminous flux: 960 lm

A: 230 mm

B: 190 mm

C: 70 mm

D: 20 mm

Dali 2: Nicht Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 1400 g

Lucis S19.K1.Z230 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S19.K1.Z230 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

